



# Trinkwasserspeicher DUO 1T, DUO 2T

Bezeichnung	Typ	Artikel Nr.
 <p><b>DUO 1T Trinkwasserspeicher</b> Warmwasserspeicher glasemailliert, inklusive Magnesiumanode und Thermometer. Wärmedämmung aus FCKW-freiem PU-Hartschaum. Folienmantel silbergrau.</p> <p>Typ 800 und 1000 Trinkwasserspeicher glasemailliert, inklusive Magnesiumanode, Thermometer und 100 mm Vlieswärmedämmung mit Hartmantel, silbergrau.</p>	<b>150</b>	11260161
	<b>200</b>	11260201
	<b>300</b>	11260301
	<b>400</b>	11260401
	<b>500</b>	11260501
	<b>800</b>	11260801
	<b>1000</b>	11261001

Bezeichnung	Typ	Artikel Nr.
 <p><b>DUO 2T Solar-Trinkwasserspeicher</b> Solarspeicher glasemailliert, inklusive Magnesiumanode und Thermometer. Wärmedämmung aus FCKW-freiem PU-Hartschaum.</p> <p>Typ 800 und 1000 Solarspeicher glasemailliert, inklusive Magnesiumanode, Thermometer und 100 mm Vlieswärmedämmung mit Hartmantel, silbergrau.</p>	<b>300</b>	11270301
	<b>400</b>	11270401
	<b>500</b>	11270501
	<b>800</b>	11270801
	<b>1000</b>	11271001

Technische Daten		DUO 1 T					DUO 2 T			DUO 1T/ 2T	
Typ		150	200	300	400	500	300	400	500	800	1000
Durchmesser mit Isolierung	ca. mm	660	660	660	760	810	660	760	810	990	990
Durchmesser ohne Isolierung	ca. mm	-	-	-	-	-	-	-	-	790	790
Höhe mit Isolierung	ca. mm	994	1525	1726	1631	1700	1726	1631	1700	1910	2120
Kippmass	ca. mm	1195	1410	1845	1777	1860	1845	1777	1860	1870	2165
Gewicht	ca. kg	62	76	107	135	165	125	155	185	214 / 239	234 / 259
Flansch	DN	110	110	110	110	110	110	110	110	180	180
Betriebsdruck max.	bar	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Betriebstemperatur max.	°C	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Magnesiumanode	R	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"
Einschraubheizung		-	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"
<b>obere Heizfläche</b>											
Dauerleistung 10/45°C	l/h	-	-	-	-	-	605	720	830	1220	1220
Leistungskennzahl	NL	-	-	-	-	-	1,9	2,1	2,5	14	14
Wärmetauscher	m²	-	-	-	-	-	1,1	1,1	1,3	2,0	2,0
<b>untere Heizfläche</b>											
Dauerleistung 10/45°C	l/h	617	710	970	1180	1400	970	1180	1400	2470	2690
Leistungskennzahl	NL	2,4	3,9	8,4	16,0	15,2	8,4	15,2	18,9	35,0	41,0
Wärmetauscher	m²	1,0	1,2	1,5	1,61	1,8	1,5	1,8	1,9	2,8	3,0
Energieeffizienzklasse		B	B	B	B	B	B	B	B	C	C

**Alle Trinkwasserspeicher mit Revisionsflansch.**